NORGREN

Racores Auto-obturantes

Tubo 4 - 8mm O/D
Tubo 5/32", 1/4", 5/16" O/D

- **Racor recto con válvula de obturación**
- **Tubo O/D a rosca macho BSP y NPT**
- **Presión de trabajo 10 bar máximo**
- **Temperatura de trabajo de -20° a +80°C**
- **Conexión para tubo de diámetro 4, 6, 8mm 5/32, 1/4, 5/16**

Datos Técnicos

Fluido:
Aire comprimido

Presión máxima de trabajo:
10 bar

Temperatura de trabajo:
-20°C a +80°C

Tamaños de tubo:
4, 6, 8mm O/D
5/32, 1/4, 5/16 O/D

Tipos de tubo:
Poliamida 11 o 12, poliuretano, polietileno y PTFE

Tubo conforme a:

DIN 73378	poliamida métrica
NFE 49-100P	poliuretano métrico
BS 5049 Parte 4 197	poliamida en pulgadas

Materiales:

Cuerpo	Latón niquelado
Junta tórica	Buna N
Pulsador desconex.	Latón niquelado
Muelle	Acero inoxidable
Válvula	Latón o plástico
Película sellante	Precoat 5

Datos para el Suministro
Para solicitar racores auto-obturantes consultar las tablas de las páginas siguientes

Dada nuestra política de investigación y desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a cualquier modificación, sin previo aviso en las especificaciones que figuran en este documento.

Racor auto-obturante

Tubo métrico - rosca macho cónica



Referencia	A tubo O/D	B rosca BSP	C	D	G
101240418	4	1/8"	25,5	11	8,6
101240618	6	1/8"	27,5	11	8,6
101240628	6	1/4"	27,5	14	11,1
101240828	8	1/4"	32,7	14	11,1

Racor auto-obturante

Tubo en pulgadas - rosca macho NPT



Referencia	A O/D	B rosca NPT	C	D	G
124240218	5/32"	1/8"	25,5	11	9,5
124240418	1/4"	1/8"	27,6	11	9,5
124240428	1/4"	1/4"	27,6	14	14,3
124240528	5/16"	1/4"	32,7	14	14,3

Advertencia

Estos productos están destinados a que se utilicen únicamente en sistemas industriales de aire comprimido. No utilizar estos productos cuando la presión y temperatura puedan exceder a las especificadas en los 'Datos Técnicos'.
Antes de utilizar estos productos con fluidos que no sean los especificados, para aplicaciones no industriales,sistemas medico-sanitarios, u otras aplicaciones que no se encuentren entre las especificaciones publicadas, consultar a NORGREN.
Por mal uso, antigüedad o montaje deficiente, los componentes utilizados en sistemas de fluidos energéticos pueden producir diversos fallos.
Los diseñadores de sistemas deben considerar la posibilidad de malfunción de todos los componentes utilizados en sistemas de fluidos, y preveer las medidas adecuadas de seguridad para evitar daños personales o desperfectos en el equipo en el supuesto de producirse tales fallos
En el caso de no poder proporcionar la protección adecuada frente a algún fallo, los diseñadores del sistema deben advertirlo al usuario final en el manual de instrucciones.
Tanto los diseñadores de sistemas como los usuarios finales , deberán tener en cuenta las hojas de instrucciones que se proporcionan con estos productos.

Dada nuestra política de investigación y desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a cualquier modificación, sin previo aviso en las especificaciones que figuran en este documento.